

Messverstärker GSV-61T6 SubD44HD




Artikelnummer: 16817



Besondere Merkmale

- 6 Kanäle zum Anschluss von Sensoren mit Dehnungsmessstreifen
- USB-C Schnittstelle zur Konfiguration, Versorgung und Datenerfassung mit GSVmulti
- Datenerfassungsrate: 1 kHz
- Flanschgehäuse 104mm x 84mm x 35mm

Technische Zeichnung



Technische Daten

Basisdaten		Einheit
Abmessungen	104mm x 84mm x 35mm	
Gehäuse	Aluminium	
Anschluss	Steckverbinder	
Kanalzahl	6-Kanal	
Schnittstelle	USB	

Eingang analog		Einheit
Anzahl der Analogeingänge	6	
Eingangsempfindlichkeit-Stufen	2.0	mV/V
Innenwiderstand DMS-Vollbrücke von	120	Ohm
Innenwiderstand DMS-Vollbrücke bis	5000	Ohm

Genauigkeitsdaten		Einheit
Genauigkeitsklasse	0,05%	
relative Linearitätsabweichung	0.02	%
Temperatureinfluss auf den Nullpunkt	0.01	%
Temperatureinfluss auf die Empfindlichkeit	0.01	%
Auflösung	24	bit

Messfrequenz		Einheit
Datenfrequenz von	0	Hz
Datenfrequenz bis	1000	Hz

Versorgung		Einheit
Versorgungsspannung von	18	V
Versorgungsspannung bis	28	V
Stromaufnahme von	100	mA
Stromaufnahme bis	200	mA

Schnittstelle		Einheit
Typ der Schnittstelle	USB-C (2.0 Full Speed)	

Umweltdaten		Einheit
Nenntemperaturbereich von	0	°C
Nenntemperaturbereich bis	50	°C
Gebrauchstemperaturbereich von	-20	°C
Gebrauchstemperaturbereich bis	65	°C
Schutzart	IP50	