Tel +49 (0)3302 8982 4 10 Fax +49 (0)3302 8982 4 69



# WLAN-Interface W2150A



## Description

Der Geräteserver nport W2150A erweitert den GSV-8DS um eine WLAN Netzwerk-Schnittstelle. Der Geräteserver ist mit zwei Schrauben auf dem GSV-8DS Gehäuse montiert. Durch ein mitgeliefertes Null-Modem-Kabel ist die RS232 Schnittstelle mit dem Geräteserver verbunden.

In de

Mit der Software nport Administrator wird der Gerätserver im Netzwerk gefunden. Die IP-Adresse lässt sich für die Verwendung im eigenen Netzwerk fest zuweisen. Alternativ kann eine automatische Zuweisung der IP Adresse über einen DHCP Server konfiguriert werden. Im "Ad-Hoc" Modus ist die Direktverbindung zwischen dem Geräteserver und einem Host Computer / Notebook möglich.

In der Betriebsart "REALCom" wird ein virtueller COM Port angelegt. Die Datenerfassung erfolgt zum Beispiel mit der Software GSVmulti.

Tel +49 (0)3302 8982 4 10 Fax +49 (0)3302 8982 4 69



## **Technical Data**

### Interface

Type of the interface	Wi-Fi
Quantity of the interface	1

Tel +49 (0)3302 8982 4 10 Fax +49 (0)3302 8982 4 69



#### accessories

## **Description Description**



GSV-8DS

8-channel amplifier with USB port, analog output, UART interface. Other versions GSV-8AS CAN with Canbus and GSV-8AS EC with EtherCAT fieldbus.



GSV-8AS

8-channel amplifier with USB port, analog output, UART interface. Other versions GSV-8AS CAN with Canbus and GSV-8AS EC with EtherCAT fieldbus.